

Los sujetacables marca ELASTOTECNICA estan diseñados para ensamblarse con hule EPDM moldeado de la mas alta calidad. Sus excelentes propiedades antiozonantes y anticracking garantizan su durabilidad, nula deformación y correcto funcionamiento por muchos años a la interperie incluso en zonas extremosas. Sus herrajes hechos de acero tropicalizado proveen alta protección anticorrosiva dde los agentes naturales del medio ambiente. Estos soportes son instalados justo debajo de la terminal, su lengüeta soporte esta diseñada para ser instalada con otro soporte o en cualquier otro tipo de apoyo. Se surte sencilla y con dible broche, con tornillos de 1/4 20 H UNC tropicalizado, arandela de presión y mariposa.

Para ordenar apóyese de la sig. tabla de acuerdo al cable a instalar

| Clave para Ordenar | Diametro Exterior de Cable | Tipo de Herraje |
|--------------------|----------------------------|-----------------|
| SCS3               | 20-32 mm                   | Sencillo        |
| SCD3               | 20-32 mm                   | Doble           |
| SCS4               | 27-38 mm                   | Sencillo        |
| SCD4               | 27-38 mm                   | Doble           |
| SCS5               | 36-49 mm                   | Sencillo        |
| SCD5               | 36-49 mm                   | Doble           |

